



ООО «Имекс Групп Сервис»

04112, Украина, Киев, улица Елены Телиги 4, корпус «А», офис 306

тел: +38 063 701 07 75 тел: +38 093 573 96 72

<http://imeks-energy.com.ua> e-mail: sun@imeks.net.ua

PROPSOLAR

Наша компания официально представляет компанию PropSolar производителя высококачественных солнечных батарей и солнечных электростанций.

Модули с двойным стеклом 250-265 Вт. (моно.поли).



DOUBLE GLASS



		PS-P660DG 250\4BB\1500V	PS-P672DG 265\4BB\1500V
Мощность	(Вт.)	250	265
Напряжение XX	U _{xx} (В)	38,68	34,94
Ток КЗ	I _{лз} (А)	8,54	7,28
Напряжение MPP	U _m (В)	31,35	28,03
Ток MPP	I _m (А)	7,97	6,91
КПД модуля	%	15,20	16,11
Тип фотоэлемента	Mm	Poly 156x156	Mono 156x156
Количество ячеек	Шт.	60(6x10)	72(6x12)
Макс. напряжение	U _{max} (В)	1500	
Макс. ток	A	15	
Темп. коэффициент U _{xx}	%\ °C	0,33 %\ °C	
Темп. коэффициент I _{кз}	%\ °C	0,059 %\ °C	
Темп. коэффициент P _m	%\ °C	0,41 %\ °C	
Рабочая температура	°C	-40....+85	
НОСТ	°C	45±2	
Распределительная коробка		IP67	
Количество диодов		3	
Тип конектора		MC4	
Макс. нагрузка	Па	5400	
Размер (д.ш.в)	мм	1658x992x6	1658x992x6
Длина кабеля	мм	900	
Сечение кабеля	мм ²	4	
Вес	кг	23,0	24,0
Цена	USD	207	232

STC (стандартные условия испытания): AM 1.5, 1000W/m², 25°C

Монокристаллические
фотомодули
Допуск: 0 ~ +5W
Гарантия: 10 лет
Производительность:
83% - 30 лет



Certificate Number MCS PV0088
Solar Photovoltaic Modules

